

HX-SCE-25.4-50-S1-4

✓ 有效

HX-SCE


TE 内部编号 C43908-000

HX-SCE, Printable Tubing, Ladder Printable Tubing Type, Low Fire Hazard Printable Tubing Grade, 2:1 Printable Tubing Shrink Ratio, Yellow, 1 Prescore

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管 > HX-SCE 低火灾隐患套管



可打印套管类型: **分段套管**

可打印套管等级: **低火灾隐患**

可打印套管收缩率: 2:1

主要产品颜色: **黄色**

前期划痕数量: 1

[所有 HX-SCE 低火灾隐患套管 \(48\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	低火灾隐患

主体特性

可打印套管收缩率	2:1
主要产品颜色	黄色
每个套管的标记数	2

尺寸

产品长度	25 mm[1 in]
提供的内径	25.4 mm[1 in]
恢复的内径	12.7 mm[.5 in]
兼容电缆直径范围	14.2 – 21.5 mm[.563 – .85 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

建议的色带	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》
-------	--------------------------------------

打印机/标签特性

建议的打印机	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》
打印机类型	Thermal Transfer
前期划痕数量	1

包装特性

封装数量	250
------	-----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


配套部件




TE 产品编号 CP8122-000
T6112DS-PRINTER




TE 产品编号 1-2186500-1
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 1-2186502-1
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1
T3224-SWARE-PRINTER

该系列中的其他产品 | HX-SCE



可打印套管(49)

客户还购买了



TE 产品编号F54891-000
HX-SCE 低火灾隐患套管



TE 产品编号878546-000
Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight



TE 产品编号2-1755142-0
7022WCITV=RLY,STD,OFF,2P,96V,15S, I,T,V



TE 产品编号709820-6
XCT 120-16



TE 产品编号2-160983-1
CABLE TY 365X7.8 NAT




TE 产品编号654537-000
44AM1121-16-6/9-9CS2275



TE 产品编号707868-3
CTN 50-10 -7.847.5862-



TE 产品编号707880-3
CTN 10-6 -7.847.7213-



文档

产品图纸

[HX-SCE-25.4-50-S1-4](#)

英文版本

数据表/目录页

[Technical Datasheet for HX-SCE Heat Shrink Marker Sleeves](#)

英文版本

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本

产品规格

[HX - LFH Heat Shrink Sleeving](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本