



能量和电力 > 放电器、绝缘体与绝缘 > 能源热缩管 > 母线绝缘管高达 35 kV



电热缩管产品供货情况: 美洲

电热缩管技术: 热收缩

电热缩管电压等级: ≤ 36 kV

设备: 汇流条

提供/收缩直径: 65 / 25 mm [2.56 / .98 in]

所有 母线绝缘管高达 35 kV (15)

产品特性

产品类型特性

材料系统	聚烯烃
电热缩管技术	热收缩

结构特性

外观检查	否
------	---

电气特征

电热缩管电压等级	≤ 36 kV
----------	---------

主体特性

颜色	红色
----	----

尺寸

提供/收缩直径	65 / 25 mm[2.56 / .98 in]
---------	---------------------------

使用环境

工组温度范围	125 °C
--------	--------

操作/应用

应用类型	原始设备制造商
低卤素	是

带电安装	否
设备	汇流条

产品供货情况

电热缩管产品供货情况	美洲
------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-BBIT
母线绝缘管高达 35 kV



TE 产品编号 CAT-BMOD
BMOD 母排连接保护罩



TE 产品编号 BM6409-000
RDA-04



TE 产品编号 211513-000
RDA-21



 TE 产品编号 152093-000 SNA-24	 TE 产品编号 288976-000 SNA-24-I-N	 TE 产品编号 D57597-000 SPA-09-I-M-12	 TE 产品编号 720109-000 SPA-12-I-N
 TE 产品编号 495199-000 SPA-15-I-N	 TE 产品编号 114559-000 SPA-18-I-N-12	 TE 产品编号 023097-000 SPA-21	 TE 产品编号 763569-000 SPA-21-I-M
 TE 产品编号 487339-000 SPA-21-I-N	 TE 产品编号 431819-000 SPA-24-I-O	 TE 产品编号 172741-000 SPA-33-I-N	 TE 产品编号 581666-000 VDA-24

该系列中的其他产品 | Raychem BBIT



电热缩管(22)

客户还购买了

 TE 产品编号146905-000 热缩屏蔽电缆接头套件	 TE 产品编号602121-8 AMPACT 楔形压力分接连接器	 TE 产品编号1974127-1 铜质剪切螺栓接头，适应高达 35 kV 的电压	 TE 产品编号EB0175-000 HVS-C-SJ 直插式热缩接头
---	--	---	---



TE 产品编号276708-2

TERM,TERMI-FOIL, TAP, 16-14 AWG, STRIP

TE 产品编号1423161-5

7014PB=RLY,STD,ON,4P,125VDC,7

TE 产品编号5-1393104-8

KRPA-11DY-48=KRPA

TE 产品编号1-1423165-9

7024AE=RLY,STD,OFF,4P,120VAC, 200SEC

TE 产品编号1443435-1

AMPACT Tap X-L 2167-2167 ACSR

TE 产品编号3-1423960-2

KBP-17DG-48=RELAY,4C,AGCDO, LATCH,OCTAL

文档

产品图纸

BBIT-65/25-A/U(B50)

英文版本

数据表/目录页

BBIT BUSBAR INSULATION TUBING

英文版本