

STD21W-M

✓ 有效

Agastat 7000

TE 内部编号 151926-000

Agastat 7000, Pre-Printed Markers, Snap-On, STD 21 Marker Size,
Compatible Cable Diameter Range 11 – 15.5 mm [.433 – .61 in],
Straight Cut

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 预印标志 > STD 搭锁式标志



标记种类: 搭锁式

标记尺寸: STD 21

兼容电缆直径范围: 11 – 15.5 mm [.433 – .61 in]

Marker Cut: Straight

打印标记: M

[所有 STD 搭锁式标志 \(881\)](#)

产品特性

主体特性

标记种类	搭锁式
标记尺寸	STD 21

尺寸

兼容电缆直径范围	11 – 15.5 mm [.433 – .61 in]
----------	------------------------------

打印机/标签特性

Marker Cut	Straight
打印标记	M

包装特性

封装方法	盒
封装数量	50

其他

打印标记颜色	黑色
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T3437-ST2999
STD 搭锁式标志

该系列中的其他产品 | Agastat 7000



延时继电器(214)



预印标志(888)

客户还购买了

STD21W-M


Agastat 7000, Pre-Printed Markers, Snap-On, STD 21 Marker Size, Compatible Cable Diameter Range 11 – 15.5 mm [.433 – .61 in], Straight Cut





TE 产品编号415068-000

[STD 搭锁式标志](#)



TE 产品编号1986371-4

[Str Plug, 3.5mm, Green, LH, 4](#)

文档

产品图纸

[STD21W-M](#)

英文版本

数据表/目录页

[STD and STB Technical Datasheet](#)

英文版本

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本

产品规格

[RW-2538 STD and STB work instruction](#)

英文版本