



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > STD SCHRACK RZF 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: 500 – 600 mW

线圈功率额定值（直流）: 530 mW

线圈电阻: 47.2 Ω

[所有 STD SCHRACK RZF 功率继电器 \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	2500 – 5000 V, 4000 – 5000 V, 5000 V
振动	5G's, 0 - 500Hz
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限关合电流	16 A
端子极限连续电流	16 A
绝缘漏电类	8 mm
冲击	100G's, 6ms
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm[.315 in]
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	500 – 600 mW
线圈功率额定值（直流）	530 mW
线圈电阻	47.2 Ω
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F



线圈电压额定值	5 VDC
端子开关负载（最小值）	100mA @ 5V
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子电压额定值	250 VAC

主体特性

产品重量	11 g[.388 oz]
外壳颜色	土黄色

接触件特性

端子电镀材料	银镍
开关排列	1 Form A (SPST-NO)
端子排列方式	1 Form A (NO)
端子电流类	10 – 20 A, 15 – 20 A, 16 A
端子额定电流（最大值）	16 A
端子材料	AgNi90/10
端子极数	1
端子类型	PCB-THT

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
绝缘间隙类	5 – 8 mm
高度类（机械）	16 – 20 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm
产品宽度	12.8 mm[.504 in]
产品长度	29 mm[1.142 in]
产品高度	17.9 mm[.705 in]

使用环境

环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SCH691-R998
STD SCHRACK RZF 功率继电器

该系列中的其他产品 | SCHRACK RZF



功率继电器(14)



客户还购买了




TE 产品编号M3051-000005-100PG
压力传感器（现货）



TE 产品编号1-179276-2
Dynamic 3200 HDR 组件



TE 产品编号1558667-1
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流



TE 产品编号1393260-1
增强绝缘强制导向继电器




TE 产品编号1623096-1
CRG0805 1% 100R



TE 产品编号1-1825910-4
FSM8JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP




TE 产品编号1-1825027-1
FSMRA4JH04=R/A,TACT PB SW,160G



TE 产品编号1-1971817-4
4P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号1-2176414-1
7W STD M/OX 5% 51R



TE 产品编号1-2176376-8
RQ 0805 18K7 0.1% 10PPM 1K RL

文档

- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1833011-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1833011-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1833011-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 数据表/目录页

RZF Relay Product Flyer

英文版本



RZF Relay Datasheet

英文版本

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

机构认证

RZF_CQC_SZ_C1

英文版本

RZF_CQC_S_C1

英文版本