

T92S11D12-12

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield T92

TE 内部编号 8-1393211-9

Potter & Brumfield T92, Power Relays, Standard, Monostable, DC, 1700mW Coil Power Rating DC, 86Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > PCB 功率继电器：40 Amp，单稳



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值（直流）：1700 mW

线圈电阻: 86 Ω

线圈特性: UL **线圈绝缘类 F**

[所有 PCB 功率继电器：40 Amp，单稳 \(65\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 外壳类型    | 密封 |
| 输出类型    | 交流 |
| 功率继电器类型 | 标准 |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 输出开关 | 随机 |
|------|----|

电气特征

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 线圈/端子间绝缘初始电介质类 | 0 – 4000 V              |
| 输入电压典型值        | 0 – 12 VDC              |
| 输出电流额定值        | 0 – 3 Arms, 0 – 40 Arms |
| 驱动系统           | DC                      |
| 打开端子间绝缘初始电介质   | 1500 Vrms               |
| 线圈功率额定值        | 1.7 W                   |
| 绝缘漏电类          | 8 – 9.5 mm              |
| 相邻端子间绝缘初始电介质   | 1500 Vrms               |
| 绝缘初始电阻         | 1000 MΩ                 |
| 端子和线圈间绝缘初始电介质  | 4000 Vrms               |
| 输出电压（最大值）      | 600 V                   |



|                |               |
|----------------|---------------|
| 端子极限关合电流       | 40 A          |
| 端子 and 线圈间绝缘漏电 | 8 mm[.315 in] |
| 端子极限连续电流       | 40 A          |
| 输出电压额定值（交流继电器） | 0 – 277 Vrms  |
| 输出电流（最小值）      | .5 A          |
| 端子极限断开电流       | 40 A          |
| 线圈电流           | .142 A        |
| 线圈励磁系统         | 单稳态、直流        |
| 线圈功率额定值（直流）    | 1700 mW       |
| 线圈电阻           | 86 Ω          |
| 线圈特性           | UL 线圈绝缘类 F    |
| 线圈电压额定值        | 12 VDC        |
| 端子开关负载（最小值）    | 500mA @ 12V   |
| 端子开关电压（最大值）    | 600 VAC       |
| 端子电压额定值        | 277 VAC       |

主体特性

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 绝缘特性 | 端子和线圈间 8000 V 初始浪涌耐电压 |
| 产品重量 | 86 g[3.034 oz]        |
| 封装种类 | 面板安装                  |

接触件特性

|             |                |
|-------------|----------------|
| 开关排列        | (2) x 1 Form C |
| 端子排列方式      | 2 Form C，DPDT  |
| 端子电流类       | 30 – 50 A      |
| 端子额定电流（最大值） | 30 A           |
| 端子材料        | AgCdO          |
| 端子极数        | 2              |
| 端子类型        | PCB-THR        |

端接特性

|         |        |
|---------|--------|
| 继电器端接类型 | 印刷电路端子 |
|---------|--------|

机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 继电器安装类型 | 印刷电路板 |
|---------|-------|

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |                   |
|------------|-------------------|
| 长度类（机械）    | 50 – 60 mm        |
| 高度类（机械）    | 30 – 40 mm        |
| 端子和线圈间绝缘间隙 | 8 mm[.315 in]     |
| 绝缘间隙类      | 8 – 9.5 mm        |
| 宽度类（机械）    | 30 – 40 mm        |
| 产品宽度       | 34.54 mm[1.36 in] |
| 产品长度       | 52.32 mm[2.06 in] |
| 产品高度       | 30.73 mm[1.21 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 环境温度（最大值） | 85 °C[185 °F]             |
| 环境温度类     | 70 – 85 °C                |
| 工作温度范围    | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |

包装特性

|      |          |
|------|----------|
| 封装方法 | 盒和托盘, 线束 |
|------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                            |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Cadmium oxide (10% in contact)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 260°C                                                                                                                                                                                                      |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P851-T1B  
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield T92

功率继电器(68)

客户还购买了

TE 产品编号1-440054-0  
AMP HPI 2.0MM 接头

TE 产品编号1393212-8  
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳

TE 产品编号1833011-6  
STD SCHRACK RZF 功率继电器

TE 产品编号1969688-3  
三重锁定电源连接器标准温度接头

TE 产品编号1-770970-0  
08P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN

TE 产品编号964132-2  
FF 110 TAB 0.5-1.0 MM2 PTP CUSN4

TE 产品编号1-382811-6  
SHUNT,ECON,PHBR 15AU,BLACK L/P

TE 产品编号1-826646-6  
16P AMPMODU II STIFT LEI



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-1393211-9\_F.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-1393211-9\_F.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-1393211-9\_F.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

T92 Two-Pole, 30 Amp, PC Board or Panel Mount Relay

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本