



[继电器、接触器和开关](#) > [继电器](#) > [信号继电器](#) > [AXICOM P2 标准](#)



端子电压额定值: 250 VAC

信号继电器线圈功率额定值 (直流): 914 mW

信号继电器安装类型: 印刷电路板

信号继电器端子类型: PCB-SMT

[所有 AXICOM P2 标准 \(85\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

继电器类型	P2 继电器 V23079
继电器种类	P2 V23079 继电器
产品类型	继电器

### 电气特征

线圈功率额定值类	100 – 150 mW
驱动系统	直流
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限短时电流	2 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	1500 Vrms
绝缘漏电类	1.5 – 3 mm
线圈/端子间绝缘初始电介质类	1000 V – 1500 VA
电压驻波比 (高频参数)	1.04 @ 100MHz, 1.4dB @ 900MHz
相邻端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
功耗	70 mW
绝缘初始电阻	1000 MΩ
端子极限关合电流	2 A
线圈电阻	8228 Ω
端子极限连续电流	2 A

端子与线圈间绝缘漏电	2.5 mm[.098 in]
线圈类型	双稳态、1 个线圈
端子极限断开电流	2 A
端子开关负载 (最小值)	10mA @ .2V
端子电压额定值	250 VAC
信号继电器线圈功率额定值 (直流)	914 mW
信号继电器线圈电压额定值	5 VAC
信号继电器端子开关电压 (最大值)	250 VAC
信号继电器线圈励磁系统	双稳态、1 个线圈、已极化

### 主体特性

绝缘特性	端子和线圈间 2500 V 初始浪涌耐受电压
重量	2.8 g[.0988 oz]

### 接触件特性

端子电镀材料	金
端子电流类	0 – 2 A
端子特性	分叉/双触点
信号继电器端子类型	PCB-SMT
信号继电器触点额定电流	3 A
信号继电器端子排列方式	2 Form C (CO)
端子材料	镍钛
端子极数	2

### 端接特性

端接类型	表面贴装
------	------

### 机械附件

信号继电器安装类型	印刷电路板
-----------	-------

### 尺寸

宽度类 (机械)	6 – 8 mm
宽度	7.2 mm[.283 in]
高度	10.4 mm[.409 in]
长度类 (机械)	14 – 16 mm
端子与线圈间绝缘间隙	1.3 mm[.051 in]
高度类 (机械)	10 – 11 mm

长度	14.5 mm[.571 in]
----	------------------

绝缘间隙类	0 – 2.5 mm
-------	------------

### 使用环境

环境温度（最大值）	85 °C[85 °F]
-----------	--------------

环境温度类	70 – 85°C
-------	-----------

工组温度范围	-40 – 85 °C
--------	-------------

### 操作/应用

性能类型	标准
------	----

### 包装特性

封装方法	Reel
------	------

### 其他

其他特性	短端子
------	-----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
-----------------------------	---

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
------	--

焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C
--------	---------------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CAT-AX41-P1A  
AXICOM P2 标准

## 该系列中的其他产品 | Axicom P2 Signal Relay



信号继电器(92)

## 客户还购买了



TE 产品编号11032254-00  
光电发射器组件



TE 产品编号T2111092201-007  
HDC HMN - 符合铁路标准的模块化系统



TE 产品编号1558662-4  
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流



TE 产品编号177915-9  
POWER DBL LOCK REC CONT



TE 产品编号2-1969541-8  
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2-2201196-4  
0.4 STACKING CONN H0.98 PLUG ASSEMBLY



TE 产品编号1-2336396-1  
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT



TE 产品编号2-2170708-1  
CAGE ASSY, 1X6, QSFP28, SPRING, HS, LP



## 文档

### 产品图纸

V23079J1105B301

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1393788-3\\_A5.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1393788-3\\_A5.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1393788-3\\_A5.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1393789-8\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1393789-8\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1393789-8\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AXICOM Latching Relays](#)

英文版本

[Transportation, Storage, Handling, Assembly and Testing of AXICOM SMT Relays](#)

英文版本

[Axicom Signal and High Frequency Relays \(RF Switches\) APPLICATION NOTE #2](#)



英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

---

**产品规格**

**产品规格**

英文版本

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本