



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器 > 3GHZ 屏蔽式 AXICOM HF 继电器



端子电压额定值: 250 VAC
信号继电器线圈功率额定值（直流）: 140 mW
隔离（高频参数）: -55dB @ 3GHz, -80dB @ 900MHz, -95dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）: -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.3dB @ 3GHz

[所有 3GHZ 屏蔽式 AXICOM HF 继电器 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器类型	HF3 S 继电器
产品类型	继电器

电气特征

线圈功率额定值类	50 – 300 mW
驱动系统	直流
打开端子间绝缘初始电介质	600 Vrms
端子极限短时电流	2 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
线圈/端子间绝缘初始电介质类	500 – 1000 V
电压驻波比（高频参数）	1.07 @ 100MHz, 1.45 @ 900MHz
绝缘初始电阻	1000000 MΩ
端子极限关合电流	2 A
线圈电阻	178 Ω



端子极限连续电流	2 A
线圈类型	双稳态、2 个线圈
端子极限断开电流	2 A
端子电压额定值	250 VAC
信号继电器线圈功率额定值（直流）	140 mW
信号继电器线圈电压额定值	5 VAC
信号继电器端子开关电压（最大值）	250 VAC
信号继电器线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈

信号特征

隔离（高频参数）	-55dB @ 3GHz, -80dB @ 900MHz, -95dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）	-.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.3dB @ 3GHz

主体特性

绝缘特性	1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
	3 oz

接触件特性

端子电镀材料	金
端子电流类	0 – 2 A
信号继电器端子类型	PCB-SMT
信号继电器触点额定电流	2 A
信号继电器端子排列方式	1 Form C (CO)
端子材料	镍
端子极数	1

机械附件

信号继电器安装类型	印刷电路板
-----------	-------

尺寸

宽度类（机械）	6 – 8 mm
宽度	7.5 mm[.295 in]
高度	10.5 mm[.413 in]
长度类（机械）	14 – 16 mm
	14.9 in



高度类（机械）	10 – 11 mm
尺寸 (L x W x H)（近似值）	14.9 x 7.5 x 10.5 mm[.586 x .295 x .413 in]

使用环境

环境温度（最大值）	85 °C[85 °F]
环境温度类	70 – 85°C

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法	Box & Carton, Reel
------	--------------------

其他

其他特性	鸥翼
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AX41-H519B
6GHZ AXICOM HF 继电器

TE 产品编号 CAT-AX41-H519
信号继电器：SMT、PCB 安装、2 安培

该系列中的其他产品 | Axicom HF3

信号继电器(39)

开关保护罩和附件(1)

客户还购买了

TE 产品编号17-015A
板级压力传感器库存列表

TE 产品编号1-1462051-2
信号继电器：SMT、PCB 安装、2 安培

TE 产品编号103240-5
10 MODII HDR DRST B/A .100CL

TE 产品编号120943-1
UPM R/A REC HC 3P Power Connector

TE 产品编号1604798-2
ASY,RCPT,PWB MT,12 POS

TE 产品编号1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号1-87175-8
08 LOCKING CLIP HSG SR .100CL

TE 产品编号104656-5
50 50/50 HDR DRST SFMNT .320

TE 产品编号746610-8
034 DIP PLUG 100CL TIN

TE 产品编号1-2176313-7
RP 1E 0.1W 196K 0.1% 25PPM 1K RL



文档

产品图纸

HF3 93S=50OHM140MW 5V BIST 2CO

英文版本

HF3 93S=50OHM140MW 5V BIST 2CO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_1462051-3_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1462051-3_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1462051-3_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1462051-4_F_c-2-1462051-4-f.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1462051-4_F_c-2-1462051-4-f.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1462051-4_F_c-2-1462051-4-f.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1462051-3_C_c-1462051-3-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1462051-3_C_c-1462051-3-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1462051-3_C_c-1462051-3-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[Axicom Signal and High Frequency Relays \(RF Switches\) APPLICATION NOTE #2](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

[产品规格](#)

[产品规格](#)

英文版本

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本