



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > 圆形 DIN 后盖



保护和应力消除附件类型: 外壳, 外壳

应力消除: 不带

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA GF

连接器系统: 线到板, 线到线

所有 圆形 DIN 后盖 (16)

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	外壳, 外壳
连接器系统	线到板, 线到线

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA GF

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C4962-CH8172
圆形 DIN 壳体



TE 产品编号 1718230-1
1,5MM PIN HSG 5-7 POS ASSY

客户还购买了





TE 产品编号1-1718491-2
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1-1703843-1
重载密封连接器壳体



TE 产品编号953698-2
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1-1419158-4
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号1-1718484-4
AMP MCP 后盖



TE 产品编号1-2308295-1
1POS,PCON12,REC HSG,90 DEG,UNSLD,COD A

文档

产品图纸
SCHUTZKAP F4+7P GEH
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1394277-2_B_c-1394277-2-b.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1394277-2_B_c-1394277-2-b.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1394277-2_B_c-1394277-2-b.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
CONNECTOR SELECTOR
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本