




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件 > 重载连接器固定滑块



汽车连接器附件类型: 安装卡箍, 安装卡箍

连接器系统: 线到板

主要产品材料: PBT GF

主要产品颜色: 橙色

工作温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 248 °F]

所有 重载连接器固定滑块 (21)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍, 安装卡箍
-----------	------------

连接器系统	线到板
-------	-----

主体特性

主要产品材料	PBT GF
--------	--------

主要产品颜色	橙色
--------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封连接器壳体

该系列中的其他产品 | Heavy Duty Sealed Connector Series

			
其他汽车连接器附件(22)	插入和拔出工具(1)	汽车密封件和盲堵(1)	汽车连接器护套(189)



客户还购买了



文档

产品图纸
SLIDE,HDSCS,PIN HSG ASSY
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2316939-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2316939-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2316939-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HDSCS Catalog](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本