



能量和电力 > 电源电缆附件 > 端接 > 冷缩终端



电力电缆终端产品供货情况: 中国

电力电缆终端技术: 应力锥

电力电缆终端电压等级: ≤ 17.5 kV

电缆屏蔽种类: 胶带

芯数: 3

[所有 冷缩终端 \(58\)](#)

产品特性

产品类型特性

保存期限	2 年
电力电缆终端技术	应力锥
电缆屏蔽种类	胶带
绝缘	XLPE/EPR
每相伞数	4
端接长度	296 mm

结构特性

芯数	3
----	---

电气特征

电力电缆终端电压等级	≤ 17.5 kV
------------	-----------

壳体特性

铠装	钢带
----	----

尺寸

截面范围	25 – 630 mm ²
电力电缆终端绝缘直径	18 – 26 mm[.708 – 1.023 in]
内伞径	74 mm[2.913 in]



护套外径	72 mm[2.834 in]
长度（已安装）	1000 mm[39.37 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 40 °C
--------	-------------

操作/应用

应用类型	室外
------	----

行业标准

设计说明书	GB/T 12706.4, IEC 60502-4
污染程度 (IEC 60815)	III

产品供货情况

电力电缆终端产品供货情况	中国
--------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-CST 冷缩终端	TE 产品编号 CAT-CWJT CWJT WRAP-UP 接头	TE 产品编号 CAT-CSJT CSJT 冷缩直式接头	TE 产品编号 2197242-1 EXRM-8024- EXXO ISOP
TE 产品编号 2197876-2 S1251-30-300-1-CN	TE 产品编号 605019N001 IT-1000-011-0.6		

该系列中的其他产品 | Raychem CSTO

电源电缆端接(35)

客户还购买了

TE 产品编号560936-000 母线绝缘管高达 35 kV	TE 产品编号555340-070 RICS 非绝缘 T 型适配器	TE 产品编号CM0097-005 屏蔽式可分离连接器 1250 A	TE 产品编号A31452-070 GUST-12/70-120/800-L12
TE 产品编号A69078-064 POLJ-12/3X70-150	TE 产品编号C47372-064 GUST-12/25-50/800	TE 产品编号CN5946-000 EN-CGAT-6/2-0-1200	TE 产品编号D11309-070 POLJ-12/3X25-70



文档

数据表/目录页

TE's Raychem Cold Shrink Terminations CST Data Sheet - GBT

英文版本