



能量和电力 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 12-42 kV 热缩电缆接头



接头和拼接件产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 德语

接头和拼接件技术: 热收缩

接头和拼接件电压等级: ≤ 36 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

[所有 12-42 kV 热缩电缆接头 \(83\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头和拼接件技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	中压直通接头
绝缘	聚合物
电缆屏蔽种类	导线
包含机械式接管	是
产品系列	MXSU

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 36 kV
------------	---------

尺寸

截面范围	150 – 300 mm²
接头和拼接件绝缘层直径	31.1 – 39.6 mm[1.22 – 1.55 in]
电缆截面（最大值）（主线）	300 mm²
电缆截面（最小值）（主线）	150 mm²
接头和拼接件导体直径	13.9 – 21.6 mm[.547 – .85 in]



护套外径	38 – 53 mm[1.49 – 2.08 in]
------	----------------------------

操作/应用

接头和拼接件应用类型	直插式
------------	-----

行业标准

设计说明书	HD CENELEC 629.1
-------	------------------

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------------	----------

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

安装说明	德语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-BSM
机械式接管和维修套管

TE 产品编号 141093-005
SXSU-6131

该系列中的其他产品 | Raychem MXSU



接头和拼接件(154)

客户还购买了



TE 产品编号CM0013-000
屏蔽式可分离连接器 1250 A



TE 产品编号877438N001
机械式接管和维修套管



TE 产品编号974693-011
SXSU-3121

文档

产品图纸

MXSU-6131

英文版本

数据表/目录页

MXSU JOINTING SYSTEM

英文版本