



能量和电力 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > CWJT WRAP-UP 接头



安装说明: [中文](#)

接头和拼接件技术: [冷应用](#)

接头和拼接件电压等级: 26/35(40.5) kV

截面范围: 150 – 400 mm²

芯数: 3

[所有 CWJT WRAP-UP 接头 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

含压缩接线片（屏蔽层）	否
电缆密封	自融胶带
含机械接线片（导体）	否
保存期限	无限制
含压缩接线片（导体）	否
粘合剂涂层	无
含机械接线片（屏蔽层）	否
接头和拼接件技术	冷应用
绝缘	橡胶
电缆屏蔽种类	胶带/导线
包含机械式接管	否

结构特性

分支导线数量（最大值）	0
芯数	3

电气特征

接头和拼接件电压等级	26/35(40.5) kV
------------	----------------



主体特性

颜色	黑色
----	----

壳体特性

铠装	钢带
----	----

尺寸

长度（已安装）	1800 mm
应用直径（最小值）	37 mm
应用直径（最大值）	47.4 mm
截面范围	150 – 400 mm²

行业标准

标准	IEC 60502-4
UL 等级	否

产品供货情况

最小订货量	1
-------	---

包装特性

标准装	1
最小封装单元	1
封装数量	1
封装方法	卡盒

其他

安装说明	中文
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-CST

冷缩终端

客户还购买了

TE 产品编号CF6026-000

直插式接头：冷收缩，15-35 kV

TE 产品编号635416-000

屏蔽电缆终端

TE 产品编号CM6539-000

高压母排绝缘胶带

TE 产品编号1974130-1

修剪螺栓连接器高达 35 kV

TE 产品编号A90301-000

衬套保护罩

TE 产品编号1974102-1

铜质剪切螺栓接头，适应高达 35 kV 的电压

TE 产品编号493165-000

HVES-1523D

TE 产品编号499268-000

ALR-AA-105





TE 产品编号3-1393115-2
KUL-11D15D-24=KU



TE 产品编号C70612-000
BISG-G-60/115-02(S10)

文档

产品图纸

CWJT-35-1540

英文版本

数据表/目录页

CWJT WRAP-UP JOINT

英文版本