

HSC10020RF

✓ 有效

CGS | CGS HS

TE 内部编号 1-1625999-6

CGS HS, Chassis Mount Resistors, Power Resistor, 87.5 x 47.5 x 26 mm, 2 Termination, Loose Piece - Tray, 1 Passive Component Tolerance, Wire Wound

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器 > 功率电阻器：铝壳体，HSC



电阻器类型: 功率电阻器

无源元件尺寸: 87.5 x 47.5 x 26 mm

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 托盘

无源元件容差: 1 %

[所有 功率电阻器：铝壳体，HSC \(125\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定电压	1900 VDC
无源元件容差	1 %
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	20 Ω
额定功率	100 W

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	焊片

机械附件

底盘贴装电阻器安装方式	机箱安装
-------------	------

尺寸

--



无源元件尺寸	87.5 x 47.5 x 26 mm
--------	---------------------

使用环境

温度系数	±50 ppm/°C
------	------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 托盘
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-C339-H85913B
功率电阻器：铝壳体，HSC

TE 产品编号 CAT-C339-H85913
功率电阻器：铝壳体，HSA



该系列中的其他产品 | CGS HS



FFC 连接器(1)



RJ45 连接器(1)



卡边缘连接器壳体(2)



插头和插座照明连接器附件(1)



散热器(18)



机箱安装电阻器(535)



汽车连接器护套(2)




线到板连接器组件和护套(2)



高速背板连接器(11)


客户还购买了



TE 产品编号1-1625999-5
功率电阻器：铝壳体，HSC



TE 产品编号1-747947-6
IDC D-Sub：插座套件，线对线，信号，2.74mm



TE 产品编号1-1625995-7
功率电阻器：铝壳体，HSA



TE 产品编号1571636-4
TACT,SMT,GULL WING,100GF,T&R



TE 产品编号1-2176391-0
RQ 1206 15K4 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号GAG10K7D1010
GLS2-GLASS PROBE +/-20% AT 25C



文档

产品图纸

[HSC100 20R 1%](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1625999-6_AH.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1625999-6_AH.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1625999-6_AH.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本

[Aluminium Housed Power Resistors - Type HS Series](#)

英文版本