




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight



模制部件形状: 180°

模制部件形状代码: 202K

有嘴: 是

材料代码: 12

热缩护套材料系统代码: 200

[所有 Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight \(487\)](#)

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	180°
--------	------

结构特性

有嘴	是
----	---

主体特性

材料代码	12
热缩护套材料系统代码	200
粘合剂预涂	否

使用环境

工作温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 394 °F]
--------	----------------------------

其他

模制部件形状代码	202K
耐流体/化学腐蚀性	高温下长期浸入

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 195133-000
S1255-04-3/4X100FT

客户还购买了


TE 产品编号5068234005
单壁 CGPT 卷轴热缩管

TE 产品编号E87503-000
SP 自层叠聚酯标签

TE 产品编号7903004004
RNF-3000 单壁卷 HS 热缩管

TE 产品编号A51165-000
WP 白色聚酯标签






TE 产品编号879346-000

Heat Shrink Boots: Lipped, Right Angle




TE 产品编号3832633017

44A0121-18-0/9



TE 产品编号8511673001

55M0414-30-9



TE 产品编号811140-000

301A011-12-0



TE 产品编号0624813001

55M0424-24-2/6



TE 产品编号0789883001

55M1424-24-2/6-9

文档

产品图纸

202K142-12-30-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-12

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

德语

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

法语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

202K142-12-30-0

Heat Shrink Boots, 180°, Molded Part Shape Code 202K, Lipped, 12, 200, Operating Temperature Range -55 – 200 °C [-67 – 394 °F]

