

DWP-125-2-0-60MM

✓ 有效

Raychem | Raychem DWP-125

TE 内部编号 074793-000

Raychem DWP-125, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 38.1 Expanded Inside Diameter (Min) 1.5 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DSPL 双壁杆热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 38.1 mm [1.5 in]

收缩后内径（最大值): 13.5 mm [.53 in]

收缩率: 3:1

[所有 DSPL 双壁杆热缩管 \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品系列	DWP-125
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	制动液, 水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

切割长度	60 mm[2.36 in]
恢复的壁厚（标称）	2.5 mm[.098 in]
原始内径（最小值）	38.1 mm[1.5 in]
收缩后内径（最大值）	13.5 mm[.53 in]

使用环境

--



流体阻力	防溅
收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
热缩管电阻	机械损害, 液体
收缩温度	125 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 CJ1047-000
VBH-1-BED-HTR-220V-3WR

该系列中的其他产品 | Raychem DWP-125

热缩管(86)

客户还购买了

TE 产品编号2333393-3
30 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件

TE 产品编号3-644426-7
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, No Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号1060875-2
MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH

TE 产品编号1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2

TE 产品编号208810-2
PLUG ASSY,COAX MIX,AMPLIMITE

TE 产品编号1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRV T,SMD,0.1 AU,TB

TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic

TE 产品编号1986186-1
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2



文档

产品图纸

DWP-125-2-0-60MM

英文版本

数据表/目录页

DWP-125 Pages from 9-1773447-9

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Flexible, Flame-Retardant, Adhesive-lined, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing

英文版本