



热缩管 > DSPL 双壁杆热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 25.4 mm [1 in]

收缩后内径（最大值): 8.1 mm [.32 in]

收缩率: 3:1

[所有 DSPL 双壁杆热缩管 \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品系列	DWP-125
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	2.54 mm[.1 in]
切割长度	1220 – 1245.4 mm[48.031 – 49 in]
原始内径（最小值）	25.4 mm[1 in]
收缩后内径（最大值）	8.1 mm[.32 in]
热缩管尺寸范围	8.1 – 25.4 mm[.32 – 1 in]

使用环境



流体阻力	防溅
收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
热缩管电阻	液体
收缩温度	125 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 CJ1047-000
VBH-1-BED-HTR-220V-3WR

该系列中的其他产品 | Raychem DWP-125

热缩管(86)

客户还购买了

TE 产品编号1-1719506-1
AMP MCP,母端和公端

TE 产品编号1118012001
DSPL 双壁杆热缩管

TE 产品编号1717672-2
AMPSEAL 16 壳体


TE 产品编号1650162-2
701-65-02109=CONTACT,PIN,#20

TE 产品编号1-66473-8
SKT,.062 DIA,.045 SQ POST,LP

TE 产品编号11107929-00
AST44LPA00069H3A1000:CTO-13000000-03

TE 产品编号11109816-00
AST4700AV0100P5A1000:CTO-13000000-02

TE 产品编号NB17002001
DWP-125-1-0-STK



文档

产品图纸

DWP-125-1-0-STK

英文版本

数据表/目录页

DWP-125 Pages from 9-1773447-9

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Flexible, Flame-Retardant, Adhesive-lined, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本