




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 30

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 带有

PCB 安装固定类型: 作用/符合标准的尾

所有 AMP 锁门通用插头 (525)

产品特性

产品类型特性

连接器类型	头
带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	30
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

--	--



接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插针
	30 μin
端子接触部电镀材料	镀金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	4.42 mm[.174 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙 - GF
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器长度	57.4 mm[2.26 in]
连接器高度	13.94 mm[.549 in]
PCB 厚度（建议）	2.03 mm[.08 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]



使用环境	
壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	50
封装方法	Tray
其他	
注释	用于 AMP 锁门母端

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






 TE 产品编号 CAT-AM71-A8502 总线连接器：应力消除，ATA	 TE 产品编号 1658621-7 30 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE	 TE 产品编号 1658620-7 30 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658622-7 30 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE
 TE 产品编号 1658623-7 30 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658624-7 30 NOVO DUAL 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658527-7 622-3041LF=FSKT IDC S 30 30AU	

该系列中的其他产品 |

AMP-LATCH Universal Headers

 带状电缆连接器(525)	 带状连接器附件(14)
---	--

客户还购买了

 TE 产品编号 1473922-1 Dynamic 3100 HDR 组件	 TE 产品编号 745454-2 D-Sub Receptacle Assy: Vertical, Action Pin, Shell Size 1, 2.74mm	 TE 产品编号 1-5055558-1 10 PWR TAP CONT PLTD MTR .100	 TE 产品编号 102699-5 12 MODII HDR DRST SHRD A/PIN
 TE 产品编号 102699-6 14 MODII HDR DRST SHRD A/PIN	 TE 产品编号 102699-8 18 MODII HDR DRST SHRD A/PIN	 TE 产品编号 104911-1 05 MTE HDR SRST LATCH .100CL	 TE 产品编号 2-6450540-0 MBXL VERT RCPT 3P+24S+3P



TE 产品编号2212041-1
CONNECTOR,SOCKET,MINI
DRAWER, PCB

文档

产品图纸

A/L UNIV HDR 30P ACT PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658694-0_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658694-0_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658694-0_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本