



端子和接头 > 快速断开 > ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

所有 ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸 (17)

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
完全绝缘	否



快速断开电镀材料	无镀层
----------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.79 – 4.32 mm[.11 – .17 in]
总长	34.7 mm[1.366 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	2000
快速断开包装方式	带/卷

其他

压线筒颜色	白色
注释	灼热丝版本

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-UL8-2502
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸




TE 产品编号 1855522-1
HDM/ULTRA POD/FA SAPR110F180F LM



TE 产品编号 1855522-3
HDM/ULTRA POD/FA SAPR110F180F G



TE 产品编号 852293-2
MACH,U-POD.250 9SAPR110F180F K



TE 产品编号 852293-3
MACH,U-POD.250 9SAPR110F180F G



TE 产品编号 852293-1
MACH,U-POD.250 9SAPR110F180F T

该系列中的其他产品 | [Ultra-Pod 250](#)



快速断开(55)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号1385719-1
UP.250 STRAIGHT SA110F220F LM

TE 产品编号1385725-1
.187 FLAG ULTRA POD

TE 产品编号1385788-1
U.POD .187 SAPR110F210F

TE 产品编号1633080-3
ANVIL, INSERT

TE 产品编号1986548-1
GROUND CLIP 2X18AWG TPST

TE 产品编号521204-8
RAST 5,HSG,2P,POSILOCK MKIII

TE 产品编号521488-1
FASTON 187/250 REC HSG 3 CIR
NYLON NAT

TE 产品编号440452-000
RT-3-NO.1-0-2.25IN

TE 产品编号938365P002
VERSAFIT-1/8-0-0.75IN-ST

TE 产品编号2-1123722-3
3.9% EP PLUG HSG 3P(YELLOW)

文档

产品图纸

ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969104-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969104-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969104-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本