

Simel | Simel BSM

TE 内部编号 CA6616N001

Simel BSM, Mechanical Connectors, AMERICAS / EMEA / ASIA, Shear Bolt, ≤ 42 kV, Aluminum-Copper, Flexible / Stranded / Solid

在 TE 官网查看>



能量和电力 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 机械式接管和维修套管





机械式接管产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

机械式接管技术: 修剪螺栓 机械式接管电压等级: ≤ 42 kV 机械式接管导体材料: 铝铜 导体类型: 实芯, 柔性, 绞线

所有 机械式接管和维修套管 (24)

产品特性

产品类型特性

机械式接管技术	修剪螺栓
机械式接管材料	铝合金
地下网络元器件类型	机械维修套管

结构特性

电气特征

机械式接管电压等级	$\leq 42 \text{ kV}$	

主体特性

机械式接管导体材料	铝铜
导体类型	实芯,柔性,绞线
阻塞	否

尺寸

内径	24 mm
螺栓头尺寸(对边)	22 mm
导体线径范围	120 – 300 mm²
导体截面	120 – 300 mm²



操作/应用

应用类型	套管,接头
行业标准	
标准	IEC 61238-1 A 类
产品供货情况	
机械式接管产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

产品合规性

如需合规文档,请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法(China RoHS 2,工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月(211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月(169) 超过限值的SVHC: Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、l < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%,镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.01%,镉的最大浓度不超过 0.01%(按重量计算),或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE 目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)"物品中物质的要求指南"(2011年4月第2版),在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过 0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为OSA:Once An Article Always An Article),对于"复杂物品",高度关注物质含量阀值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA"物品中物质的要求指南"(2017年6月第4版)完成对OSA规则的评估,并将相应更新REACH的声明。

配套部件






该系列中的其他产品 | Simel BSM



客户还购买了















文档

产品图纸

BSMU-120/300-L440

英文版本

数据表/目录页

BSM-MECHANICAL CONNECTORS AND REPAIR SLEEVES IEC

英文版本

Simel BSM, Mechanical Connectors, AMERICAS / EMEA / ASIA, Shear Bolt, \leq 42 kV, Aluminum-Copper, Flexible / Stranded / Solid

