

DT04-2P-RT22

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT04-2P-RT22

DEUTSCH DT, Component-to-Wire, 2 Position, 5.46mm [.215in]
Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, 13A Contact Current
Rating (Max), Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > 德驰 DT 系列塑壳和连接器



接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 元件到导线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 5.46 mm [.215 in]

Sealable: 是

[所有 德驰 DT 系列塑壳和连接器 \(424\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	元件到导线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外模
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V



主体特性

主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

安装特性	带有
端子位置保证	否
应力消除	按附件添加
接合对准类型	带有
连接器安装类型	固定螺钉, 电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	5.46 mm[.215 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	25.4 mm[1 in]
产品长度	39.5 mm[1.555 in]
产品高度	22.71 mm[.873 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	SAE J2030
保护等级	IP68, IP6K9K
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量	650
封装方法	Box

其他

--	--



可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-D487-M8649
[DEUTSCH DT 安装卡箍](#)

TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
[德驰 DT 系列塑壳和连接器](#)

TE 产品编号 CAT-AM7801-M8649
[AMPSEAL 16 安装卡箍](#)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



其他汽车连接器附件(14)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(4)




汽车接头(83)



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)

客户还购买了



TE 产品编号HD36-24-31PE
DEUTSCH HD30 壳体



TE 产品编号1903185-1
AMPSEAL 16 密封塞




TE 产品编号1027-009-1200
DEUTSCH DT 安装卡箍



TE 产品编号1939556-4
AMPSEAL 16 壳体



TE 产品编号172128-2
FF 250 REC HSG 1P NYLON BLCBK



TE 产品编号172134-3
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BROWN



TE 产品编号1564411-8
SLIDE,TAB HSG GROUP E



TE 产品编号2-2151698-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-FA-176O



TE 产品编号2-454276-4
FLOATING SHEAR

文档



产品图纸

REC, 2P, BLK, 620 OHM RESISTOR, NI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-2P-RT22_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-2P-RT22_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-2P-RT22_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本