



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > 德驰 DT 系列塑壳和连接器



连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 9.12 mm [.359 in]

[所有 德驰 DT 系列塑壳和连接器 \(424\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 是     |
| 混合型连接器    | 否     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

#### 结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| 空白孔位                | 0 |
| Number of Positions | 8 |
| 行数                  | 2 |

#### 电气特征

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Operating Voltage | 250 VAC          |
| 标称电压架构            | 12 V, 24 V, 48 V |

#### 主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 出线角度   | 180°  |
| 主体材料   | PA GF |
| 主要产品颜色 | 黑色    |



|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 连接器代码                                  | B                             |
| 接触件特性                                  |                               |
| 接合插针直径                                 | 1.59 mm[.063 in]              |
| 端子额定电流（最大值）                            | 13 A                          |
| 机械附件                                   |                               |
| 安装特性                                   | 不带                            |
| 端子位置保证                                 | 是                             |
| 应力消除                                   | 按附件添加                         |
| 接合对准类型                                 | 带有                            |
| 壳体特性                                   |                               |
| 中心线（间距）                                | 9.12 mm[.359 in]              |
| 尺寸                                     |                               |
| 产品宽度                                   | 22.15 mm[.872 in]             |
| 产品长度                                   | 32.18 mm[1.267 in]            |
| 产品高度                                   | 37.21 mm[1.465 in]            |
| Row-to-Row Spacing                     | 4.45 mm[.175 in]              |
| Accepts Wire Insulation Diameter Range | 1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in] |
| 使用环境                                   |                               |
| 工作温度（最大值）                              | 125 °C[257 °F]                |
| 工作温度范围                                 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F]    |
| 操作/应用                                  |                               |
| 电路应用                                   | 电源和信号                         |
| 行业标准                                   |                               |
| 机构/标准                                  | SAE J2030                     |
| 保护等级                                   | IP68, IP6K9K                  |
| UL 阻燃性等级                               | 按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试      |
| 包装特性                                   |                               |
| 封装数量                                   | 500                           |
| 封装方法                                   | Box                           |
| 其他                                     |                               |
| 可维修                                    | 是                             |



能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-D487-H342<br/>DEUTSCH DT 接头</p>  |  <p>TE 产品编号 CAT-D48-SFT273<br/>DEUTSCH 冲压成型端子</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-D487-CH8172<br/>德驰 DT 系列塑壳和连接器</p>  |  <p>TE 产品编号 CAT-D48-SP729<br/>DEUTSCH 密封盲堵</p>     |
|  <p>TE 产品编号 CAT-D487-P729<br/>DEUTSCH DT 防尘帽</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-D48-ST273<br/>DEUTSCH 实芯端子</p>    |  <p>TE 产品编号 CAT-D487-W416<br/>DEUTSCH DT 楔形锁紧装置</p> |  <p>TE 产品编号 DT-RT1<br/>EXT TOOL, FRONT RELEASE</p> |



该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

其他汽车连接器附件(14)

插入和拔出工具(3)

汽车密封件和盲堵(4)

汽车接头(83)

汽车连接器护套(563)

汽车连接器盖帽(71)

汽车连接器锁和位置保证(62)

客户还购买了

TE 产品编号DRC16-70SBE-P013  
DEUTSCH DRC 壳体

TE 产品编号W8S-P012  
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置

TE 产品编号1062-16-0988  
DEUTSCH 冲压成型端子

TE 产品编号1027-009-1200  
DEUTSCH DT 安装卡箍

TE 产品编号179678-6  
04/07-2 HD HYBRID PLUG ASY 16P

TE 产品编号172203-1  
ECONOSEAL-J CONN RUBBER 3P

文档

产品图纸  
PLG, 8P, BLK, E, SEAL RET, CAP, B  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_DT06-08SB-CE05\\_99\\_c-dt06-08sb-ce05-99.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_DT06-08SB-CE05\\_99\\_c-dt06-08sb-ce05-99.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_DT06-08SB-CE05\\_99\\_c-dt06-08sb-ce05-99.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[DEUTSCH DT Enhanced Seal Retention Connectors](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本