

HDP26-24-29SE-L015

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HDP

TE 内部编号 HDP26-24-29SE-L015

Hybrid, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 29 Position, Sealable, Black, Wire & Cable, 7.5A / 13A / 25A Contact Current Rating (Max)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH HDP20 壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm [.04 in, .063 in, .094 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 29

Sealable: **是**

[所有 DEUTSCH HDP20 壳体 \(282\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	29

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色



接触件特性

接合插针直径	1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm[.04 in][.063 in][.094 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 13 A, 25 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化

尺寸

产品宽度	49.53 mm[1.95 in]
产品长度	55.45 mm[2.183 in]
产品高度	49.53 mm[1.95 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.02 – 2.1 mm, 1.35 – 2.62 mm, 2.46 – 4.01 mm[.04 – .083 in][.053 – .103 in][.097 – .158 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-D48-SF729 DEUTSCH 密封盲堵	 TE 产品编号 CAT-H396-B128 DEUTSCH HDP20 后盖	 TE 产品编号 CAT-H3910-B128 DEUTSCH HD10 后盖	 TE 产品编号 CAT-H396-CH8172 DEUTSCH HDP20 壳体
 TE 产品编号 CAT-H3930-B128 DEUTSCH HD30 后盖	 TE 产品编号 0411-337-1205 EXT TOOL, SIZE 12, 12-14 AWG, E, ORG	 TE 产品编号 0411-240-2005 EXT TOOL, SIZE 20, 16-22 AWG, N, RED	 TE 产品编号 HD30-24BT-BK BOOT, 24SZ, ST, BLK



TE 产品编号 HD30-24BT
BOOT, 24SZ, ST, GRY

TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK
BOOT, 24SZ, RA, BLK

TE 产品编号 0411-336-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E,
DRK BLU

该系列中的其他产品

DEUTSCH HD

其他汽车连接器附件(11)

插入和拔出工具(11)

汽车密封件和盲堵(10)

汽车连接器护套(670)

汽车连接器盖帽(47)

该系列中的其他产品

DEUTSCH HDP

其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(11)

汽车连接器护套(289)

汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了





TE 产品编号CN21
DEUTSCH HDP20 后盖



TE 产品编号W2SC-P012
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



TE 产品编号1028-041-0205
DEUTSCH DTM 后盖



TE 产品编号1062-16-0988
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号2098251-1
AMPSEAL 16 端子



TE 产品编号DT04-12PD-L012
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号2-456407-8
WIRE CRIMPER .100 F



TE 产品编号690474-2
SLUG BLADE



TE 产品编号169422-1
MINI CERTI-LOK III+

文档

产品图纸

PLG, 29P, BLK, E, THD, 12/16/20, S

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-29SE-L015_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-29SE-L015_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-29SE-L015_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本