




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .64 mm, 1.8 mm [.025 in, .07 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 13

中心线（间距）: 3.5 mm, 8.5 mm [.138 in, .335 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(577\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	13
行数	2

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

--	--



对接公端宽度	.64 mm, 1.8 mm[.025 in][.07 in]
--------	---------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm, 8.5 mm[.138 in][.335 in]
---------	----------------------------------

尺寸

产品宽度	40.3 mm[1.587 in]
产品长度	24.3 mm[.957 in]
产品高度	26.25 mm[1.033 in]
Row-to-Row Spacing	3 mm[.118 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	50
------	----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合





中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M9194-T273 MULTILOCK，母端和公端	 TE 产品编号 170032-4 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 170032-1 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR	 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING
 TE 产品编号 170384-1 250 FASTON,REC.,22-20 AWG,BR	 TE 产品编号 170032-2 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR	 TE 产品编号 170032-5 250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING



TE 产品编号 170384-2
250 FASTON,REC.,22-20 AWG,TPBR

TE 产品编号 174941-1
070 MLC W-W CAP HSG 13P

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System

其他汽车连接器附件(9)

插入和拔出工具(6)

汽车密封件和盲堵(2)

汽车接头(138)

汽车端子(142)

汽车连接器 EMC 屏蔽(1)

汽车连接器护套(576)

汽车连接器盖帽(16)

汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了


TE 产品编号1897686-2
AMP MCP，非密封连接器壳体

TE 产品编号284127-1
MULTILOCK，连接器壳体


TE 产品编号966745-1
定时器，连接器壳体

TE 产品编号284138-1
18 POS. FRAME ASS'Y 3,5 MM PIT






TE 产品编号284142-1
6 POS. FRAME INLINE 3.5 MM PIT



TE 产品编号444151-2
RING TONGUE 2.5-4.0 MM2 0.81 ELECTROPBR



TE 产品编号626311
FASTIN-ON REC.HSG



TE 产品编号737059-5
POSITIVE LOCK HSG 7P MKIII BLK

TE 产品编号537637P035
SCT-NO.3-E3-0-65MM



TE 产品编号1745017-1
FRAME 9+9 POS. ASSY

文档

产品图纸

070 MLC W-W PLUG HSG 13P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_174926-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_174926-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_174926-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

070/250 HYBRID CONNECTOR (WIRE TO WIRE)

英文版本

174926-1

Multilock Connector System, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 13
Position, 8.5mm / 3.5mm [.335in / .138in] Centerline, Natural, Signal

