



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > .50 连接器系统，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .5 mm, 1.5 mm [.02 in, .059 in]

连接器系统: **线到板, 线到设备**

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 1.6 mm, 2 mm, 3.2 mm [.063 in, .079 in, .126 in]

[所有 .50 连接器系统，连接器壳体 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	否
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	4
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

对接公端宽度	.5 mm, 1.5 mm[.02 in][.059 in]
--------	--------------------------------

机械附件



安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	1.6 mm, 2 mm, 3.2 mm[.063 in][.079 in][.126 in]
---------	---

尺寸

产品宽度	29.9 mm[1.177 in]
产品长度	21 mm[.827 in]
产品高度	9.7 mm[.382 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
工作温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | 0.50 Connector System



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(15)



汽车端子(8)



汽车连接器护套(28)


客户还购买了



TE 产品编号1674312-1
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1674311-2
TH/.025 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号1565963-2
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号1612288-1
SEALED 0.64/2.31 60POS LEVER






TE 产品编号1612123-1
SQUIB FERRITE



TE 产品编号1612122-1
SQUIB LOCKING BUTTON



TE 产品编号590760-000
ES-CAP-HW-NO.3-0-45MM-ST



TE 产品编号1554289-1
0.50 CONN 40P PLUG ASSY KEYING TYPE2



TE 产品编号1674311-7
0.64 III RCPT 3 Serrations Pre-Tin

文档

产品图纸

1.5 SERIES CONNECTOR 4POS LOCK HOUSING

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903607-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903607-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903607-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

0.50 Series Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语



产品规格

日语

产品规格

日语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

0.50/1.5 HYBRID SERIES UNSEALED CONNECTOR (SMT-TYPE)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本