




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

Number of Positions: 64

中心线（间距）: 2.54 mm [.098 in]

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	64
行数	4

电气特征

Operating Voltage	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

--	--



出线角度	90°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.098 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	38.5 mm[1.516 in]
产品长度	88.8 mm[3.496 in]
产品高度	68 mm[2.677 in]
Row-to-Row Spacing	6.2 mm[.244 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	155
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MQS



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)




汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号2236047-2
MCON，连接器壳体



TE 产品编号1745062-1
WIRED FUSE AND RELAY BOX FOR
ENGINE COMP



TE 产品编号1745011-1
PANEL HOOK



TE 产品编号1318306-1
187 POSITIVE MK-2 REC



TE 产品编号2310222-1
CU ALLOY,INNER FERRULE,PCON12,
2P



TE 产品编号2840877-4
SEAL RETAINER,PCON12,SIZE D



TE 产品编号284443-6
COVER + LEVER FOR 12 POS M.Q.S



TE 产品编号CT05983001
ACW0219-0.75-70(NS)



TE 产品编号2525596016
RBK-ILS-125-NR1-0-20MM



TE 产品编号284438-1
FRAME 36 POS. ASSY 3 CONN CRIM

文档

产品图纸

64POS MQS REC SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284272-9_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284272-9_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-284272-9_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

64+64 POS. MQS HEADER AND REC. CONN. PRODUCT SPECIFICATION

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

64 pos. female conns. for engine management

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本