




MQS

TE 内部编号 284316-1

MQS, Automotive Headers, 96 Position, 4mm / 2.54mm [.1in / .157in] Centerline, Vertical, 10 Row, Black, Through Hole - Solder, Tin (Sn)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 高插针数接头



Number of Positions: 96

中心线（间距）： 2.54 mm, 4 mm [.1 in, .157 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 垂直

行数: 10

[所有 高插针数接头 \(149\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	是
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	3
信号位置数量	96
Number of Positions	96
PCB 安装方向	垂直
行数	10

电气特征

额定电压（最大值）	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V
Operating Voltage	24 VDC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊尾

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm, 4 mm[.1 in][.157 in]
---------	-------------------------------

尺寸

PCB 的外形高度	22.7 mm[.894 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
产品宽度	29 mm[1.142 in]
产品长度	125.2 mm[4.929 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C[149 °F]
工作温度范围	-30 – 65 °C[-22 – 149 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

包装特性

封装类型	托盘
封装数量	18

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS，连接器壳体

该系列中的其他产品 | MQS

其他汽车连接器附件(13)	插入和拔出工具(42)	数据连接器接头(1)	汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)



汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)




汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了




TE 产品编号2-1633384-8
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2151972-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-037F



TE 产品编号2151989-1
OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-110F155F



TE 产品编号3-1633138-8
ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号4-1633471-7
CRIMPER, INSULATION F (.125")



TE 产品编号A903313001
55A0811-16-2(NS)




TE 产品编号F420223001
55A0811-16-4(NS)



TE 产品编号C453573001
ACW0219-0.75-49(NS)



TE 产品编号CH35746001
QSAS-NR504-0-15MM



TE 产品编号903331-000
RBD-75-L-02

文档



产品图纸

96pos hybrid MQS .63 header 180deg

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284316-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284316-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284316-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本