



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MCON，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 1.2 mm, 2.8 mm [.047 in, .11 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 36

中心线（间距）: 3 mm, 5 mm [.118 in, .197 in]

[所有 MCON，连接器壳体 \(283\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是

结构特性

Number of Positions	36
行数	1, 6

主体特性

出线角度	90°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]
--------	---------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	是



接合对准类型

极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	3 mm, 5 mm[.118 in][.197 in]
---------	------------------------------

尺寸

产品宽度	63 mm[2.48 in]
产品长度	63.8 mm[2.512 in]
产品高度	45 mm[1.772 in]
Row-to-Row Spacing	6 mm[.236 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	IP69K
UL 阻燃性等级	否

包装特性

封装数量	125
封装方法	Package

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-M4595-CH8172
MCON，连接器壳体



TE 产品编号 2138338-1
MALE PASS-THRU CONN, KEY A, 36 POSN

该系列中的其他产品 | AMP MCP Connector System



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(13)



汽车密封件和盲堵(6)



汽车接头(29)




汽车端子(124)



汽车连接器护套(352)



汽车连接器盖帽(24)



汽车连接器锁和位置保证(8)

该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(31)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车接头(1)




汽车端子(114)



汽车连接器护套(288)



汽车连接器盖帽(24)



汽车连接器锁和位置保证(11)


客户还购买了



TE 产品编号1326030-9
1.5/2.8 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号1326942-1
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号1326136-2
26WAY LAC "SINGLE GEAR" ASMBLY



TE 产品编号1-2292382-1
TAB9.5X1.2 CONTACT FOR 6 QMM WIRE



TE 产品编号1326122-1
52WAY LAC "SINGLE GEAR" SHIELD




TE 产品编号2-2292382-1
TAB9.5X1.2 CONTACT FOR 10QMM WIRE



TE 产品编号2266565-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-086F155O



TE 产品编号2272726-1
30P SEALED HYBRID, WIRE DRESS



文档

产品图纸

36P SEALED HYBRID (32X 1.2, 4X 2.8) PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138314-5_A_c-2138314-5-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138314-5_A_c-2138314-5-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138314-5_A_c-2138314-5-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCON Interconnection System

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本