

HD10-6-12P-E004

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HD10

TE 内部编号 HD10-6-12P-E004

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 6 Position, Sealable, Black, Wire & Cable, 25A Contact Current Rating (Max), Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH HD10 壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 2.39 mm [.094 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 6

Sealable: 是

[所有 DEUTSCH HD10 壳体 \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	6

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V



主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	2.39 mm[.094 in]
端子额定电流（最大值）	25 A

机械附件

安装特性	带有
端子位置保证	否
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	Bulkhead, 固定螺钉, 面板安装

尺寸

产品宽度	38.94 mm[1.533 in]
产品长度	41.58 mm[1.637 in]
产品高度	38.94 mm[1.533 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.4 – 4.32 mm[.134 – .17 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP68, IP6K9K
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

包装特性

封装数量	250
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号 CAT-H3910-B128
DEUTSCH HD10 后盖



TE 产品编号 CAT-H3910-RC1748
DEUTSCH HD10 母端防尘帽



TE 产品编号 CAT-H3910-CH8172
DEUTSCH HD10 壳体



TE 产品编号 CAT-H3910-PC1748
DEUTSCH HD10 插头防尘帽



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号 114010-ZZ
EXT TOOL, SIZE 12, 12 AWG, N, YEL



TE 产品编号 HD10-6BT
BOOT, 6P, PLG/REC, ST, GRY

TE 产品编号 HD10-6-GKT
GASKET, 6SZ, BLK, HD10

TE 产品编号 HD10-6BT-BK
BOOT, 6P, PLG/REC, ST, BLK

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD

其他汽车连接器附件(11)

插入和拔出工具(11)

汽车密封件和盲堵(10)

汽车连接器护套(670)

汽车连接器盖帽(47)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD10

汽车连接器护套(53)

汽车连接器盖帽(18)

客户还购买了





TE 产品编号WP-4P
DEUTSCH DTP 楔形锁紧装置




TE 产品编号0460-220-1231
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号160121
SOLIS 12-10 R 10MM



TE 产品编号1924141-3
Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn



TE 产品编号1-1969614-8
18P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1488541-1
40P MOVING ALIGNMENT PLATE



TE 产品编号1969608-1
1P VAL-U-LOK TPA 22-18 AWG



TE 产品编号1-1969608-0
10P VAL-U-LOK TPA 22-18 AWG



TE 产品编号16-04477
GASKET, 24SZ, BLK, HD30

文档

产品图纸

SQ FG REC ASM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD10-6-12P-E004_99_c-hd10-6-12p-e004-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD10-6-12P-E004_99_c-hd10-6-12p-e004-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HD10-6-12P-E004_99_c-hd10-6-12p-e004-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本