

12PESA103MB58E

✓ 有效

Citec | AMPMODU Mini VP

TE 内部编号 1-1623754-6

AMPMODU Mini VP, Potentiometers, .25W Power Rating, Wire Product Terminates To, 13.25 x 12.5 mm, 20 Passive Component Tolerance, 10KΩ Resistance Value

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 电位器



额定功率: .25 W

产品端接到: 导线

无源元件尺寸: 13.25 x 12.5 mm

无源元件容差: 20 %

密封要求: 不密封

产品特性

产品类型特性

元件类型	碳膜
密封要求	不密封
旋转类型	单向

结构特性

转数	1
部分	单
调整位置	侧
调整方法	主轴

电气特征

额定功率	.25 W
无源元件容差	20 %
电阻值	10K Ω
电阻等级	1kΩ – 1MΩ

主体特性

转轴种类	开槽
------	----

端接特性

产品端接到	导线
-------	----

尺寸



无源元件尺寸	13.25 x 12.5 mm
转轴尺寸	3.22 x 16 mm[.13 x .63 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [AMPMODU Mini VP](#)



RJ45 连接器(1)




板对板接头和插座(1)



标准边缘连接器(1)



电位器(2)



线对板接头和插座(2)

客户还购买了

TE 产品编号3-640443-6

Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm,
No Mating Alignment, MTA 100

文档

产品图纸

12P/E 10KA 3.22X16SL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1623754-6_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1623754-6_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1623754-6_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

Spindle Operated Potentiometers - Type 12P, 12C Series - Tyco Electronics Passives

英文版本