



传感器 > 加速度传感器 > 即插即用加速度传感器



加速度范围 (±): 10 g

频率响应: 0-700 到 0-2700 Hz

加速度计类型: MEMS DC

轴数: 1

灵敏度: 200 mV/g

产品特性

产品类型特性

加速度计类型	MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型	直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接	一体式电缆
------	-------

电气特征

零加速输出	±50 mV
励磁电压	4 – 30 VDC
满量程输出电压	±2 VDC

信号特征

频率响应	0-700 到 0-2700 Hz
------	-------------------

主体特性

材料	阳极氧化铝
重量	8 g[.28 oz]
轴数	1

机械附件

即插即用加速度计安装类型	螺丝
--------------	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------



其他

非线性	±.1 %FSO
加速度范围 (±)	10 g
灵敏度	200 mV/g

配套部件

TE 产品编号 20010630-00
4033-006-197

该系列中的其他产品 | MEAS 4610

即插即用加速度传感器(39)

客户还购买了

TE 产品编号3-1123829-1
Dynamic 5000 HDR 组件

TE 产品编号3-2289080-1
Dynamic 3950 组件TE 产品编号T2114000101-000
HMN-USB-MTE 产品编号5650992-5
ASSY,RECPT,ENH.TYPE C,
EUROCARD,L-FREE,5TE 产品编号4-2170747-4
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING,
HS, LPTE 产品编号6-2271013-0
CELLO,PIN,96P,TH,RA,FG,DIP4.0,-TE 产品编号1-330599-3
MIN. THD. RECEPT. KITTE 产品编号318A-120
CABLE 318A



TE 产品编号T1009033100-000
H3A-KDBP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_20013319-00_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20013319-00_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20013319-00_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4610_Accelerometer

英文版本