



TE 内部编号 1-1565081-6

Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Wire, 2
Position, 3.5mm [.137in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0, GWT
750°C (Without Flame)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝 GRACE INERTIA 插头



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 3.5 mm [.137 in]

[所有 灼热丝 GRACE INERTIA 插头 \(79\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
键控	A
电源位置数量	0
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

介质耐压（最大值）	2000 VAC
-----------	----------



Operating Voltage	300 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铜合金
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡

端接特性

线缆端接方法	压接
线缆类型	绞线
电线类型	绞线

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有
接合固定类型	惯性锁定, 插销锁, 锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.137 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 66

尺寸

宽度	19.4 mm[.763 in]
高度	9.55 mm[.376 in]
长度	9.1 mm[.358 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
机构/标准	CSA
UL 等级	获得认可
经 VDE 测试	否

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	400

其他

适用于	母端外壳
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-G7534-P729 STD 温度 GRACE INERTIA 插头	 TE 产品编号 CAT-G7534-P729A 灼热丝 GRACE INERTIA 插头	 TE 产品编号 CAT-G7534-C1701A 灼热丝 GRACE INERTIA 盖帽	 TE 产品编号 4-1565081-2 GIC 3.5W 2P PLUG F
 TE 产品编号 4-1565081-3 GIC 3.5W 2P PLUG G	 TE 产品编号 4-1565081-4 GIC 3.5W 2P PLUG H	 TE 产品编号 4-1565081-1 GIC 3.5W 2P PLUG E	

客户还购买了

 TE 产品编号1614770-4 功率电阻器 BDS2A250	 TE 产品编号55992-1 AMPOWER 端子 2 个螺钉孔	 TE 产品编号1735482-2 自由高度插座连接器：板对板，垂直，60，0.8mm	 TE 产品编号1241390-2 AMP MCP，母端和公端
 TE 产品编号3-1630027-2 功率电阻器：铝壳体，HSC	 TE 产品编号284874-1 24 POS PLUG HOUSING ASS'Y	 TE 产品编号926895-7 UNIVERSAL M-N-L SOCKET	 TE 产品编号4-1393243-2 RT423024
 TE 产品编号ASA158F12390235000 623 PLUG	 TE 产品编号ZPF000000000205388 CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP		



文档

产品图纸

GIC 3.5W 2P PLUG(GWT) BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1565081-6_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1565081-6_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1565081-6_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

Extraction Tool for GIC 3.5 Conn.

日语

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

UL 报告

英文版本