




AMP Signal Double Lock

TE 内部编号 2321922-4

AMP Signal Double Lock, Rectangular Connector Seals, Wire Seal, Wire-to-Wire, 4 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, Sealable, Wire & Cable, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器密封件 > 2.5mm Sealed Connector: Seals, Signal Double Lock Connectors



连接器密封件类型: 导线密封

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

Sealable: 是

[所有 2.5mm Sealed Connector: Seals, Signal Double Lock Connectors \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	导线密封
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
---------------------	---

主体特性

电缆密封材料	硅橡胶
颜色	蓝色

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性



中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	袋
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-526SDL-SEALHS
2.5mm Sealed Connector: Housings, Signal Double Lock Connectors



TE 产品编号 CAT-526SDL-SEALSE
2.5mm Sealed Connector: Seals, Signal Double Lock Connectors

该系列中的其他产品 | AMP Signal Double Lock



PCB 插销、锁和固定器(17)



PCB 连接器密封件(1)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(1)




矩形电源连接器(3)



矩形盖帽(1)



矩形连接器壳体(23)



矩形连接器密封件(10)



矩形连接器锁定(2)



线到板连接器组件和护套(74)



线对板接头和插座(157)



线对板连接器端子(6)



连接器端子(9)

客户还购买了






TE 产品编号2321918-3
2.5mm Sealed Connector: Housings, Signal Double Lock Connectors



TE 产品编号2321920-4
2.5mm Sealed Connector: Seals, Signal Double Lock Connectors



TE 产品编号2321921-1
2.5mm Sealed Connector: Terminals, Signal Double Lock Connectors



TE 产品编号6-2232263-2
三重锁定电源连接器：灼热丝帽



TE 产品编号1-2232890-9
9P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED



TE 产品编号1-2232890-7
7P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED



TE 产品编号1969453-6
HSG, RECP, POSI-LOCK&STD FAST250

文档

产品图纸

REAR WIRE SEAL 4PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321922-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321922-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321922-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2-1773983-6_Sealed_Signal_Double_Lock

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance



英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本