




GRACE INERTIA

TE 内部编号 2-1827392-1

GRACE INERTIA, Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Wire-to-Board, 6 Position, 3.3mm [.129in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝 Grace Inertia 接头



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 3.3 mm [.129 in]

[所有 灼热丝 Grace Inertia 接头 \(68\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	6
信号位置数量	6
行数	2

电气特征

--	--



Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	4 A
壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.49 μin]

端接特性

线缆端接方法	压接
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	3.3 mm[.129 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

Wire Size	.21 – .53 mm²
线径	414.44 – 1045.97 CMA
Row-to-Row Spacing	5.2 mm[.205 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2013年6月（144） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件


TE 产品编号 CAT-G7534-H342
灼热丝 Grace Inertia 接头

TE 产品编号 CAT-G7534-T669
Grace Inertia TPA

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA



PCB 插销、锁和固定器(1)



电源端子(1)



矩形电源连接器(7)

客户还购买了



TE 产品编号1614770-4
功率电阻器 BDS2A250




TE 产品编号55992-1
AMPPOWER 端子 2 个螺钉孔




TE 产品编号1735482-2
自由高度插座连接器：板对板，垂直，60，0.8mm



TE 产品编号1241390-2
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号3-1630027-2
功率电阻器：铝壳体，HSC



TE 产品编号284874-1
24 POS PLUG HOUSING ASS'Y



TE 产品编号926895-7
UNIVERSAL M-N-L SOCKET



TE 产品编号4-1393243-2
RT423024



TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUG



TE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP

文档

产品图纸

GIC3.3 HDR ASSY 6POS 2ROW BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1827392-1_F.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1827392-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1827392-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

GRACE INERTIA CONNECTOR 3.3 W-B

日语

产品规格

日语