




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝电源双锁接头



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

[所有 灼热丝电源双锁接头 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	2
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

--	--



Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

端子布局	直插式
端子额定电流（最大值）	14 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	31.49 μm[.8 μin]
端子端接区域电镀厚度	1 μm[39.37 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.8 mm[.148 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装柱
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	红色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

导线绝缘直径范围	3.1 mm
宽度	9 mm
PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.6 in]
高度	14.6 mm
长度	10.2 mm



使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
机构/标准号码	C22.2 编号 182.3, E28476
机构/标准	CNR, UL
经 VDE 测试	是

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	490

其他

适用于	插头
-----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P87024-P729
STD 温度电源双锁插头

TE 产品编号 CAT-P87024-H342
STD 温度电源双锁接头

该系列中的其他产品 | Power Double Lock

插入和拔出工具(2)

电源端子(18)

矩形电源连接器(277)

矩形连接器锁定(14)

连接器端子(1)

客户还购买了


TE 产品编号 179844-2
STD 温度电源双锁接头

TE 产品编号 1871843-4
GIC2.5 HDR ASSY TIN VERSION 4P NATURAL

TE 产品编号 1871843-3
GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 3P

TE 产品编号 179973-6
PL EX 250 REC 22-18 PTPCOPPER-ALLOY





TE 产品编号1-1971032-4

4POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC

2.0 EV




TE 产品编号1376477-5

2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN



TE 产品编号62896-1

MAG-MATE POKE-IN TAB 018 PTPBR



TE 产品编号1217214-1

TAB, POKE-IN, MAG-MATE

文档

产品图纸

AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_179838-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_179838-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_179838-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179838-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179838-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179838-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本



产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

AMP POWER DOUBLELOCK CONNECTOR SERIES

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本