



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明插座 > 调光插座, 可旋转



照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: Rotatable

连接器系统: 线到部件

Number of Positions: 5

Sealable: 是

[所有 调光插座, 可旋转 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Rotatable
Number of Positions	5

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	15 A



壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

Wire Size	18 – 14 AWG
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

机构/标准	ANSI
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-P5663A
光控制基座

TE 产品编号 2213626-1
GASKET, SEALING ROT DIM RECEPT

TE 产品编号 1-2314786-1
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES

TE 产品编号 1-2314786-2
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM OFF, ZC YES

TE 产品编号 1-2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT

TE 产品编号 1-2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT

TE 产品编号 2314786-1
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES

TE 产品编号 2314786-2
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM OFF, ZC YES

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

ANSI 街道照明底座组件(14)

ANSI 街道照明插座(25)

ANSI 街道照明电源管理(6)

ANSI 街道照明组件(17)

街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了


TE 产品编号2213362-2
调光插座

TE 产品编号1-2213871-1
光控制基座

TE 产品编号1-2329013-2
LUMAWISE Endurance S 圆顶

TE 产品编号929618-000
ALR-TL-1168





TE 产品编号1-2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR MEDIUM



TE 产品编号1-2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT



TE 产品编号103329-6
06 MODII HDR SRRA B/A .100CL



TE 产品编号2057042-2
1x3 QSFP Kit Assy LP&HS, SAN

文档

产品图纸

ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 5 POS 150C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Rotatable Dimming Receptacle flyer

英文版本

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Rotatable Dimming Receptacle flyer

Rotatable Dimming Receptacle flyer (Chinese)

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

Dimmable Photocontrol CB Test Report



英文版本

[Dimmable Photocontrol CB Certificate](#)

英文版本