



传感器 > 位置传感器 > 线性位移传感器 - LVDT



工作温度范围: 5 – 60 °C [41 – 140 °F]

产品特性

使用环境

工作温度范围	5 – 60 °C[41 – 140 °F]
--------	------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | MEAS LBB

线性位移传感器 - LVDT(25)

客户还购买了

TE 产品编号02560408-000
小型轻量 LVDT

TE 产品编号211400-1
CPC 系列 1

TE 产品编号WM-12S
DEUTSCH DTM 楔形锁紧装置

TE 产品编号0462-005-20141
DEUTSCH 实芯端子

TE 产品编号02560231-000
RVDT R30A ASSY

TE 产品编号02560231-140
R30A 10KHZ +/-40 DEGREES

TE 产品编号66530072-000
R-FLEX CPLG ADP RVIT/RVDT/RSYN

TE 产品编号213485-1
CPC SEALING CAP ASSY SIZE 13

文档

[数据表/目录页](#)
[Ultra-Precision Gage Heads](#)
[英文版本](#)