



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到板, 线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
机械附件	
极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
压接端子护套的材料	尼龙
尺寸	
压接端子护套引脚间距	6 mm[.236 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
行业标准	
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
包装特性	
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 520910-1
POSITIVE LOCK 250 HOUSING
NYLON 6/6



TE 产品编号 928083-1
PL 187 REC HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号 170233-1
PL 250 REC 0.5-2.27 MM2 BR



TE 产品编号 170234-1
POSITIVE LOCK RECP



TE 产品编号 926716-1
PL 2P HOUSING PA 6.6 ZYTEL 101
BLACK

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(203)



快速断开(189)



插入和拔出工具(3)





汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



 TE 产品编号1-178316-3 Dynamic 3100 HDR 组件	 TE 产品编号1717975-1 AMPSEAL 16 壳体	 TE 产品编号1674558-1 TH/.025 连接器系统，壳体	 TE 产品编号967543-2 AMP MCP，SFC，母端
 TE 产品编号1-1903127-7 Dynamic 1100 母端和公端壳体	 TE 产品编号170233-1 PL 250 REC 0.5-2.27 MM2 BR	 TE 产品编号170141-2 187 FASTON,FLAG,REC.,20-16 AWG, TPBR	 TE 产品编号1376689-1 11DIA SQUIB SLIM LOCK BUTTON
 TE 产品编号160826-3 PL REC 22-18 AWG .0160 X 2.060 TPBR			

文档

产品图纸

POSITIVE LOCK HOUSING RECEPTACLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171810-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171810-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171810-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



Crimping of Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本