



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 6

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 产品类型      | 端子护套   |
| 端接到       | 线缆     |
| 壳体类型      | 母端, 母端 |
| Sealable  | 否      |
| Insulated | No     |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 6 |
|-----------|---|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 压接端子护套的颜色  | 黑色 |
| 压接端子护套接合固定 | 带有 |
| 压接端子护套接合对准 | 带有 |

接触件特性

|            |            |
|------------|------------|
| 端子和接头类型    | Receptacle |
| 压接端子护套端子方向 | 直式         |



机械附件

|            |            |
|------------|------------|
| 接合固定类型     | 锁闩         |
| 压接端子护套安装方式 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 压接端子护套的材料 | 尼龙 |
|-----------|----|

尺寸

|            |                |
|------------|----------------|
| 长度         | 25 mm[.984 in] |
| 压接端子护套引脚间距 | 9 mm[.354 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|                |          |
|----------------|----------|
| 压接端子护套 UL 防火等级 | UL 94V-0 |
|----------------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                         |                                                        |                                                      |                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |                                                        |                                                      |                                                    |
| TE 产品编号 346027-1<br>FASTIN FASTON HOUSING RECEPTACLE    | TE 产品编号 170258-2<br>FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING | TE 产品编号 170258-1<br>FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING | TE 产品编号 171898-3<br>FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT   |
|                                                         |                                                        |                                                      |                                                    |
| TE 产品编号 171898-9<br>CONNECTOR .250 (6.3 MM) HOUSING     | TE 产品编号 175979-2<br>FF 187 PLUG HSG 8P NYLON BLACK     | TE 产品编号 176986-2<br>FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK   | TE 产品编号 178005-2<br>FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BLACK |
|                                                         |                                                        |                                                      |                                                    |
| TE 产品编号 178023-1<br>FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK NATURAL | TE 产品编号 178023-2<br>FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK BLACK  | TE 产品编号 178023-5<br>FF 250 PLUG HSG 6P DBL LOCK BLUE | TE 产品编号 521381-1<br>FF 187 REC HSG 6P NYLON BLACK  |

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

|           |             |           |            |
|-----------|-------------|-----------|------------|
|           |             |           |            |
| PCB 端子(2) | 压接端子护套(216) | 快速断开(258) | 插入和拔出工具(2) |

客户还购买了



TE 产品编号1473651-1  
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号170003-5  
SHUR PLUG .196(5 MM) REC 20-14 MM2 TPBR

TE 产品编号170003-4  
SHUR PLUG 196 REC 20-14 MM2 TPBR

TE 产品编号170032-5  
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR

TE 产品编号170023-1  
BUTTON CONTACT

TE 产品编号170030-5  
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR

TE 产品编号CP4914-000  
ES2000-NO.2-B9-0-60MM-SH

文档

产品图纸

FF 250 PLUG HSG 6P NYLON BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171898-2\_M.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171898-2\_M.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171898-2\_M.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）



日语

"250" Series, Housing Lance Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本