




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 褐色

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 产品类型      | 端子护套   |
| 端接到       | 线缆     |
| 壳体类型      | 母端, 母端 |
| Sealable  | 否      |
| Insulated | No     |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 2 |
|-----------|---|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 压接端子护套的颜色  | 褐色 |
| 压接端子护套接合固定 | 带有 |
| 压接端子护套接合对准 | 带有 |

接触件特性

|            |            |
|------------|------------|
| 端子和接头类型    | Receptacle |
| 压接端子护套端子方向 | 直式         |



机械附件

|            |            |
|------------|------------|
| 接合固定类型     | 锁闩         |
| 压接端子护套安装方式 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 压接端子护套的材料 | 尼龙 |
|-----------|----|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 长度         | 33 mm[1.3 in]    |
| 压接端子护套引脚间距 | 12.3 mm[.484 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 150 °C[-40 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 500 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 281091-2  
FF 375 REC 6-10MM2 TPBR

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 375

压接端子护套(9)

快速断开(20)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-967624-3  
定时器，连接器壳体

TE 产品编号1241765-2  
MQS，连接器壳体

TE 产品编号1-1719434-2  
圆形 DIN 壳体

TE 产品编号1-1823034-1  
MCON，母端和公端


TE 产品编号151667-2  
FF 375 REC 4-6MM2 TPBR

TE 产品编号170002-5  
SHUR PLUG 20-14 AWG 0.5 X 11.44 TPBR

TE 产品编号163302-8  
MATENLOK SOCKET

TE 产品编号167418-1  
MOD-4 REC.CONT.SCP.





文档

产品图纸

FF 375 PLUG HSG 2P NYLON BROWN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171447-3\_D\_c-171447-3-d.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171447-3\_D\_c-171447-3-d.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_171447-3\_D\_c-171447-3-d.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本