



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 1
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	Insulation Sleeve
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

宽度	9.5 mm
长度	25.3 mm[.996 in]
Wire Size	.8 – 2.5 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	FASTON Terminals
-----	------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2-180930-5
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK




TE 产品编号 2-180930-0
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,NATURAL



TE 产品编号 2-180930-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED




TE 产品编号 969518-2
FF 250 HSG REC 1P NYLON NAT




TE 产品编号 2133857-3
250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, BLACK




TE 产品编号 2238173-3
250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR



TE 产品编号 2238196-3
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR



TE 产品编号 881339-2
SLEEVE FASTON 250 TAB NATURAL PA.6.6 V.0



TE 产品编号 881339-3
SLEEVE FASTON 250 TAB NATURAL PA.6.6 V.0

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号1-1971876-4
三重锁定电源连接器标准温度插头



TE 产品编号1-1969612-2
12P FH PLUG VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1-1969443-4
EP 2.5 TPA Retainer, 14 Pos



TE 产品编号1-172075-1
3 POS PL 187(4.8 MM) HOUSING NATURAL




TE 产品编号1-1969443-2
EP 2.5 TPA Retainer, 12 Pos



TE 产品编号1-1969442-4
EP 2.5 TPA Housing, 14 Pos



TE 产品编号1-2232263-1
PTL 1X2 CAP PANEL MT HOT WIRE KEY A BLK



TE 产品编号1-175578-1
PL MK2 2P 187 HOUSING REC NAT 6 /6 NYLON



TE 产品编号794816-1
06P UMN PLUG,VO

文档

产品图纸

250 FASTON POST INS.,REC.,1 POS,NATRUAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280232-8_W.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280232-8_W.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280232-8_W.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_280232-8_06062018821_dmtec](#)

英文版本

[MD_280232-8_06062018821_dmtec](#)

英文版本