




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 3

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	3
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	红色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	19.4 mm[.76 in]
压接端子护套引脚间距	7.6 mm[.299 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

封装数量	500
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1827628-1
POSITIVE LOCK EX 110 HOUSING



TE 产品编号 353249-2
110 PL EX REC. 26-22AWG PTPHBZ



TE 产品编号 353250-2
110 PL EX REC. 20-16AWG PTPHBZ




TE 产品编号 353253-2
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110



压接端子护套(12)



快速断开(8)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了




TE 产品编号1717567-4
信号双锁端子锁定片




TE 产品编号1612334-1
Grace Inertia 母端




TE 产品编号175135-1
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 PTKLF-5



TE 产品编号1-1903391-2
GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED



TE 产品编号173974-2
PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR



TE 产品编号1565089-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 2P



TE 产品编号170140-1
187 FASTON, FLAG, REC., 16-20 AWG, BR



文档

产品图纸

110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353255-7_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353255-7_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353255-7_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本