




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 6

压接端子护套端子方向: 标志

压接端子护套的颜色: 绿色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	6
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	绿色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	标志



机械附件

压接端子护套安装方式	面板安装
------------	------

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	24 mm[.945 in]
压接端子护套引脚间距	9.2 mm[.362 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 480003-5 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 171183-2 FF 250 REC HSG 6P NYLON GREEN	 TE 产品编号 171183-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 171432-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT
 TE 产品编号 1-171432-2 FF 312 REC HSG 6P NYLON RED	 TE 产品编号 1-171433-5 FF TAB HSG 6P NYLON GREEN	 TE 产品编号 171183-4 FF 250 REC HSG 6P NYLON BULE	 TE 产品编号 171183-5 FF 250 REC HSG 6P NYLON RED
 TE 产品编号 1-171432-6 FF 312 REC HSG 6P NYLON BLUE	 TE 产品编号 1-171432-9 FF 312 REC HSG 6P NYLON BLACK		

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 312

 压接端子护套(13)	 快速断开(14)
---	---

客户还购买了

 TE 产品编号9-1318126-2 Dynamic 2000 HDR 组件	 TE 产品编号170986-1 MALE JACKSCREW ASSY	 TE 产品编号170331-1 PL MKII 187 REC 20-16AWG PTBR LP	 TE 产品编号1-480702-0 04P UMNL PLUG HSG NATL
---	--	---	---





TE 产品编号170330-1
PL MKII 187 REC 24-20AWG PTBR LP



TE 产品编号1-171433-4
FF TAB HSG 6P NYLON YELLOW



TE 产品编号1-171433-5
FF TAB HSG 6P NYLON GREEN



TE 产品编号170108-2
FF 250 REC 18-14AWG TPPB LP



TE 产品编号1-171432-9
FF 312 REC HSG 6P NYLON BLACK



TE 产品编号1-171433-6
FF TAB HSG 6P NYLON BLUE

文档

产品图纸

FF 312 REC HSG 6P NYLON GREEN

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-171432-5_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-171432-5_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-171432-5_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

1-171432-5

FASTIN-FASTON 312, Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 6 Position, Flag, Green Crimp Terminal Housing Housing Color, Nylon



英文版本