




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 8

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	8
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	PBT
-----------	-----

尺寸

长度	22 mm[.86 in]
压接端子护套引脚间距	6.8 mm[.267 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	50
压接端子护套包装方式	托盘

其他

注释	Contact is lanceless.
----	-----------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺









产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 171897-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 163007 FF 250 REC HSG 8P NYLON CLEAR	 TE 产品编号 172136-1 FF 250 PLUG HSG 8P NYLON NAT	 TE 产品编号 171898-1 FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT
 TE 产品编号 172135-1 FF 250 REC HSG 8P NYLON NAT	 TE 产品编号 1-172132-1 FF 250 PLUG HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 1-480252-0 FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT	 TE 产品编号 1-172129-1 FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT
 TE 产品编号 175978-1 CAP HOUSING 187 (4.8 MM) ASSEMBLY	 TE 产品编号 175979-2 FF 187 PLUG HSG 8P NYLON BLACK	 TE 产品编号 6-316441-6 FF 187 PLUG 8P ASSY LIGHT GRAY	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 187

 压接端子护套(8)	 快速断开(22)	 插入和拔出工具(1)
--	---	---

客户还购买了



TE 产品编号1-1376357-1
信号接头

TE 产品编号1565287-1
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号175272-1
MULTILOCK，母端和公端

TE 产品编号1473649-2
高插针数接头

TE 产品编号1473369-9
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE

TE 产品编号172131-2
FF 250 REC HSG 3P NYLON BLACK

TE 产品编号CP4926-000
ES2000-NO.3-B8-0-65MM-SH

文档

产品图纸

FF 187 PLUG HSG 8P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175979-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175979-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175979-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本