



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 3.31 – 5.26 mm²

线径: 6475 – 12063 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	加热元件电线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	钢



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.81 – 5.08 mm[.15 – .2 in]
母端子坯料厚度	.43 mm[.017 in]
Wire Size	3.31 – 5.26 mm²
线径	6475 – 12063 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

包装特性

封装数量	12000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1969820-1
250 HIGH TEMP POS LOCK HSG LCP



TE 产品编号 2-2150618-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-155F220F



TE 产品编号 2150618-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-155F220F



TE 产品编号 7-2150618-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-155F220F



TE 产品编号 7-2150618-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-155F220F

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(203)



快速断开(189)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



 TE 产品编号1-1672125-7 DP 接触器，1 个电极	 TE 产品编号1-1470364-5 AMP HPI 1.0MM 母端外壳	 TE 产品编号1-1676966-5 SMD 功率电阻器：7 瓦特，200-2M 欧姆	 TE 产品编号1-215460-2 MICRO-MATCH FEM.SE
 TE 产品编号154717-1 PL 250 REC TERMINAL 13-11 AWG BR	 TE 产品编号1-480418-0 205 FASTON HSG., REC., 1 POS, NATURAL	 TE 产品编号1-2176411-5 1/2W SM M/OX 5% 43K	 TE 产品编号1-2176374-0 RQ 0805 133R 0.1% 10PPM 1K RL
 TE 产品编号T4113511051-000 M12 M, 5P GOLD D_CODE RA SHIELDED PG7	 TE 产品编号1062-20-0122-PS SOC SZ20 PS 16-22AWG .075-.125 INS NKL		

文档

产品图纸

250 POS LOC REC 12-10 NIST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825084-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825084-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825084-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



POS_LOCK_MIL_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本