




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 1.5 mm²

线径: 1000 – 2600 CMA

快速断开对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
------	----



端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.29 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.5 – 1.5 mm²
线径	1000 – 2600 CMA
快速断开对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
UL 文件号	E66717

包装特性

封装数量	18000
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	FASTON .187
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-480435-0 FASTON 187 REC HSG NYLON NAT	 TE 产品编号 480435-2 FASTON 187 REC HSG BLK	 TE 产品编号 1969898-1 250 & 187 FASTON HSG, REC, 4 POS, BLACK
--	---	--

该系列中的其他产品 | FASTON 187

 PCB 端子(48)	 压接端子护套(40)	 快速断开(222)	 接头(1)
---	--	--	--



接头和拼接件(1)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号2-321518-1
TERMINAL,PG R 16-14HD 10



TE 产品编号1742539-3
CLUSTER BLOCK RECEPT,TPCuFeP



TE 产品编号1-322337-2
DIAMOND GRIP 16-14 HT R 8



TE 产品编号1385468-1
HDM 9SAPR140F LM



TE 产品编号2-480416-5
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,
NATURAL



TE 产品编号2150452-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090FA



TE 产品编号2266372-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-280F340F



TE 产品编号3-2299280-1
POD-LOK 250 FLAG AWG 22-18
PTPBR GF



TE 产品编号8-1803187-6
CRIMPER, INSULATION F



TE 产品编号1-2329383-8
PB OFF/ON FC YLW M4 TERM. IP68

文档

产品图纸

187 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238207-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238207-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238207-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。