




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 5.21 mm [.205 in]

快速断开对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.3 – 4.57 mm[.13 – .179 in]
总长	15.62 mm[.615 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm ²
快速断开对接公端宽度	5.21 mm[.205 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	16000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）

不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 42197-2
FASTON 205 TERMINAL REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号 2-2150084-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-100F180F



TE 产品编号 2-2150084-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-100F180F



TE 产品编号 2150084-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-100F180F



TE 产品编号 2150084-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-100F180F



TE 产品编号 7-2150084-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F180F


该系列中的其他产品 | FASTON 205



PCB 端子(11)



压接端子护套(3)



快速断开(38)

客户还购买了



TE 产品编号1564411-5
重载连接器固定滑块

TE 产品编号1-962918-2
定时器，母端和公端

TE 产品编号1-6609031-0
CORCOM R 系列单相滤波器

TE 产品编号1-2176232-7
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol

TE 产品编号1-1623793-9
线绕电阻器：水平安装

TE 产品编号T4171110502-001
M12 面板安装导线

TE 产品编号103166-2
08 MODII HDR DRRA SHRD .100CL

TE 产品编号1546306-4
4P .374" DR BARRIER STRIP

TE 产品编号11028363-00
ACH-01, IB-ACH-01 AMP BOX

文档

产品图纸

.205 FAST REC 18-14 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42781-2_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42781-2_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42781-2_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Wire Preparation And Crimp Inspection Guide

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本