




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	分离式导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接



Barrel Type	Open
-------------	------

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	7 – 100 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.2 – 3.4 mm[.086 – .134 in]
总长	23 mm[.905 in]
母端子坯料厚度	.6 mm[.023 in]
Wire Size	.51 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 171809-1
POSITIVE LOCK (PL) HOUSING




TE 产品编号 171809-2
POSITIVE LOCK (PL) HOUSING



TE 产品编号 755342-1
DAHT POS LOCK REC CONT 20-14 ASSY




TE 产品编号 784640-1
EXT TOOL FOR POS LOCK MKI



TE 产品编号 752940-1
CRIMPING JAW HEAD ASSY

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(203)



快速断开(189)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-66103-8
类型 III 端子低型面




TE 产品编号1-179552-2
Dynamic 3200 母端和公端壳体



TE 产品编号1-178288-3
Dynamic 3100 母端和公端壳体



TE 产品编号1-2069829-4
Dynamic 1200 母端和公端壳体



TE 产品编号881723J001
V2-14.0-0-FSP-SM



TE 产品编号1554809-8
RITS CONN. PLUG ASSY 8P YELLOW COVER



TE 产品编号1-2058299-3
WTB HOUSING, 6 POS, BLACK



TE 产品编号170242-1
TYPE-3 1.57DIA PIN ASSY L/P

文档

产品图纸

PL 250 REC 12-10 AWG 0.406 X 42.3 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170265-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170265-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170265-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

产品规格

英文版本

1-Position, Positive Lock Connector

英文版本