




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式

端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.16 – 3.18 mm[.085 – .125 in]
总长	21.46 mm
母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.32 – .82 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	12000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	无凹点
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT



TE 产品编号 2-2150439-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140SC



TE 产品编号 2-2150439-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140SCA



TE 产品编号 2150439-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140SC



TE 产品编号 2150439-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140SCA



TE 产品编号 2217747-1
CCII FASTIN-FASTON 22-18 ASSY



TE 产品编号 7-2150439-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140SC



TE 产品编号 7-2150439-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F140SCA



KIT
TE 产品编号 7-2150439-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140SC

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了



TE 产品编号1418884-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1318332-1
TH/.025 连接器系统，母端和公端




TE 产品编号1630019-8
功率电阻器：铝壳体，HSA



TE 产品编号2-1823402-1
LEAVYSEAL 壳体




TE 产品编号SRK-BS-FL-90-001
BKSHL, FULL, BLK, RA, NW 22/26



TE 产品编号180907-5
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号185793-1
90 DEG CAP CORRUGTD TUBE



TE 产品编号100132-1
CAVITY PLUG



TE 产品编号1-1452424-1
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0,



TE 产品编号2266428-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-063F079F

文档

产品图纸

FF 250 REC 22-18AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60295-2_AM_c-60295-2-am.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60295-2_AM_c-60295-2-am.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_60295-2_AM_c-60295-2-am.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

产品环境合规性

[MD_60295-2_123120142126_dmtec](#)

英文版本

[MD_60295-2_123120142126_dmtec](#)

英文版本