



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.65 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	钢
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	7 – 100 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.3 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
总长	22.3 mm[.88 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.51 – 1.65 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

行业标准

UL 等级	获得认可
-------	------

包装特性

封装数量	1500
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	FLK-Wire：正常导线
----	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 654174-1 POS.LOCK HANDTOOL	 TE 产品编号 2-2151182-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F130F	 TE 产品编号 2-2836571-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F130OV	 TE 产品编号 2151182-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F130F
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 2836571-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F130OV	 TE 产品编号 7-2151182-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F130F	 TE 产品编号 7-2151182-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F
 TE 产品编号 7-2836571-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F130OV	 TE 产品编号 7-2836571-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130OV		



该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(203)




快速断开(189)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号936238-2
MULTILOCK, 连接器壳体



TE 产品编号151679
2 WAY M-N-L PIN HSG.NAT.



TE 产品编号160701-2
RING TONGUE 18-14 AWG .030 X .394 NPSTL




TE 产品编号1241961-1
STD TIM HOUSING MKII 2POS



TE 产品编号154719
250 HSG. PL MKI REC. BLACK



TE 产品编号1-926522-2
PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号141098-6
MOD-4 REC.CONTACT



TE 产品编号150680-1
187 FASTON,FLAG,REC.,20-16 AWG, BR



TE 产品编号1-928918-1
MQS, 母端和公端



TE 产品编号1478380-1
SEALED DOUBLE BREAK MICROSWITCH



文档

产品图纸

POSITIVE LOCK 250 REC 0.5-1.5MM2 NISI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-160759-9_AL.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-160759-9_AL.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-160759-9_AL.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals

英文版本

应用规格

英文版本

AMP positive lock MKI rec. terminal with latching device

应用规格

机构认证

UL

英文版本