



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

快速断开对接公端厚度: 1.22 mm [.048 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

--	--



端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	100 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.4 – 3.7 mm[.094 – .146 in]
总长	28.4 mm[1.118 in]
母端子坯料厚度	.51 mm[.02 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²
快速断开对接公端宽度	9.53 mm[.375 in]
快速断开对接公端厚度	1.22 mm[.048 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	1800
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




KIT

REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号 7-2150678-7
OC-120F180F-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号 154897-1
.375 FLAG FASTON RECPT.



TE 产品编号 154897-2
.375 FLAG FASTON RECPT.



TE 产品编号 5-160521-2
FASTON 375 REC 4-6 MM2 0.5 ELECTRO TPBR



TE 产品编号 150530-3
FASTON 375 AM REC 2-6MM2 0.2X1.062 NPBR



TE 产品编号 2-2150678-2
OC-PA-E-FA-120F180F-001-0046



TE 产品编号 2150678-2
OC-AT-E-FA-120F180F-001-0046

该系列中的其他产品 | FASTON 375



PCB 端子(1)



压接端子护套(2)



快速断开(12)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



TE 产品编号114017-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵




TE 产品编号1703035-2
AMP MCP , SFC , 母端



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1579008-1
EXTRACTION TOOL SECONDARY
LOCK OPENING



TE 产品编号1066243001
ACW0219-0.50-89(NS)

文档

产品图纸

FASTON 375 REC 1.0-2.5 MM2 0.5 X 27.0 BR

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160866-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160866-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160866-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

Title not available for initial StarTEC data load

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本